HX-470-N50-F/M

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST1 (HX)

Blitzstromableiter für Koaxialleitungen (Antennen)

N-Stecker, 50 Ohm

- Leistungsstarker Blitzstromableiter für Koaxialleitungen
- Installation an der Zonenschnittstelle von LPZ 0-LPZ 1 am Eingang eines Objekts
- Zum Schutz von Funk- und Telekommunikationsgeräten bei direkten und indirekten Blitzeinschlägen
- Geeignet für kombinierte Signal- und Stromverteilung

Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		D1, C2,C3
SPD-Montageort		ST 1+2
Maximale Betriebsspannung	U_c	360,00 V DC
Nennlaststrom	I_L	6,000 A
Frequenzbereich	f	0,00 - 2300,00 MHz
Impedanz	Z	50 Ω
Durchlassdämpfung		0,20 dB
VSWR typ. (max.)	VSWR	1,1 (1,2)
D1 Stoßentladestrom (10/350 µs) Ader-PE	I_{imp}	2,50 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-PE	I_n	10,00 kA
Dynamische Zündspannung bei 1kV/µs	U_{dyn}	980,00 V
Ansprechzeit Ader-PE	t_a	100 ns

Anschluss (Ein-/Ausgang)	**N 50**
Schutzklasse	**IP 66**
Betriebstemperaturbereich (min/max)	**-40 / 80 °C**
nach Norm	**EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012**
ETIM-Klasse	**EC001466**
Zolltarifnummer	**85363010**
EAN	**8595090565567**
Bestellnummer	**A06556**