

FLP-12,5 V/4

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Varistorové

Svodič bleskových proudů a přepětí (někdy označováno B+C)

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

- čtyřpólový varistorový svodič bleskových proudů
- k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších
- k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí



Rozměry





Schéma zapojení



| Název parametru | Hodnota parametru |
|--|------------------------------|
| Typ SPD | T1,T2 |
| Montáž | lišta DIN 35 mm |
| Jmenovité napětí | U_n 230,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c 275,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c 350,00 V DC |
| Typ sítě | TN |
| Maximální předjištění | 160 A gL/gG |
| Jmenovitý zkratový proud | I_{SCCR} 50,0 kA |
| Celkový výbojový proud (10/350 μ s) | $I_{Total(10/350)}$ 50,00 kA |
| Impulsní výbojový proud (10/350 μ s) | I_{imp} 12,50 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) | I_n 30,00 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20 μ s) | I_{max} 60,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina | U_p 1,50 kV |
| Napěťová ochranná hladina při 5 kA | U_p 0,90 kV |
| Doba odezvy | t_a 25 ns |
| TOV 5 s L-N | 335 V |
| TOV charakteristika (TOV 5 s) | výdržná |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | 1,00 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | 35,00 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | 1,00 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | 25,00 mm ² |
| Signalizace poruchy | červené zbarvení indikačního pole |
| Stupeň krytí | IP 20 |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | -40 / 80 °C |
| Rozsah vlhkosti | 5 - 95 % |
| Splňuje požadavky normy | ČSN EN 61643-11 ed.2 |
| Třída ETIM | EC001457 |
| Náhradní modul | FLP-12,5 V/0 |
| Celní nomenklatura | 85363090 |
| EAN | 8595090534297 |
| Objednací číslo | A03429 |