FX-090-F75-F/F

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / Koaxiální vedení / ST1 (FX)

Svodič bleskových proudů pro běžná koaxiální vedení přijímačů

konektory F 75 Ω

- svodič bleskových proudů, stínění spojeno s ochrannou zemí
- instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupu vedení do objektu
- k ochraně koaxiálních rozhraní TV/SAT přijímačů, videokamer atp. před účinky při přímém i nepřímém úderu blesku
- vhodný pro kombinované rozvody signálu a napájecího napětí
- účinnější ochrana - nižší Up(žíla-PE)



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		D1, C2
Umístění SPD		ST 1
Montáž		lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	70,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	4,000 A
Frekvenční rozsah	f	0,00 - 2300,00 MHz
Impedance	Z	75 Ω
Průchozí útlum		0,60 dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,2 (1,5)
D1 impulsní výbojový proud (10/350 µs) žíla-PE	I_{imp}	2,50 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) žíla-PE	I_n	10,00 kA
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/µs	U_p	1 200,00 V
Doba odezvy žíla-PE	t_a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		F 75
Stupeň krytí		IP 20

Rozsah provozních teplot (min/max)	**-40 / 80 °C**
Rozsah vlhkosti	**5 - 95 %**
Splňuje požadavky normy	**ČSN EN 61643-21+A1,A2**
Třída ETIM	**EC001466**
Celní nomenklatura	**85363010**
EAN	**8595090542124**
Objednací číslo	**A04212**