

DMG-060/1-RS

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / MaR / ST2+3 (DM) - řadová svorka

Přepěťová ochrana dvoužilových plovoucích signálových linek

vazební impedance – odpor, šroubové svorky


- dvoustupňová přepěťová ochrana dvoužilových signálových linek
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména měřicích smyček, před pulsním přepětím
- proti podélnému přepětí (žíla–ochranná zem) hrubá ochrana a proti příčnému přepětí (žíla – žíla) hrubá i jemná přepěťová ochrana



Rozměry



Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	C2, C3
Umístění SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Jmenovité napětí	U_n 60,00 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 45,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 64,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L 0,500 A
Mezní frekvence žíla-žíla	f 6,50 MHz
Sériový odpor na žílu	R 2,20 Ω
D1 impulsní výbojový proud (10/350 μ s) na žílu	I_{imp} 0,50 kA
D1 celkový výbojový proud (10/350 μ s) žíly-PE	I_{Total} 1,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) na žílu	I_n 5,00 kA

C2 celkový výbojový proud (8/20 μ s) žíly-PE	I_{Total}	10,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při In	U_p	350,00 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při In	U_p	100,00 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/ μ s	U_p	500,00 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/ μ s	U_p	85,00 V
Doba odezvy žíla-žíla	t_a	1 ns
Doba odezvy žíla-PE	t_a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		svorky - svorky
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)		0,14 mm ²
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		4,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)		0,14 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		2,50 mm ²
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 70 °C
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC001625
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090551362
Objednací číslo		A05136