# ISGC-50

## ISG - oddělovací jiskřiště / Standardní (ne Ex)

Oddělovací jiskřiště

kabel

- uzavřené vysokovýkonné jiskřiště
- pro nepřímé spojení vnějšího systému ochrany před bleskem k jiným blízkým kovovým dílům, kde není z provozních důvodů povoleno přímé spojení



**Rozměry**






**Schéma zapojení**



| Název parametru | | Hodnota parametru |
|---|---|---|
| Klasifikace | | Třída N pro normální zatížení |
| Izolační odpor | | 100,00 MΩ |
| Bleskový impulsní proud | $I_{imp}$ | 50,00 kA |
| Jmenovité impulzní přeskokové napětí | $U_{imp}$ | 0,90 kV |
| Jmenovité střídavé výdržné napětí síťového kmitočtu | $U_{WAC}$ | 0,035 kV |
| Jmenovité DC výdržné napětí | $U_{WDC}$ | 0,050 kV |
| Stupeň krytí | | IP 67 |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | | -40 / 80 °C |
| Splňuje požadavky normy | | ČSN EN 62561-3 |
| Třída ETIM | | EC000510 |
| Celní nomenklatura | | 85363090 |
| EAN | | 8595090553656 |
| Objednací číslo | | A05365 |