DP-048-V/1-F16

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / MaR / Napájení (DP a DMP) - výměnné

Přepěťová ochrana napájení

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy,střední vodič od ochranné země oddělen pomocí bleskojistky

- přepěťová ochrana pro univerzální použití k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn proti pulsnímu přepětí
- instalace do rozvodů malého napětí v blízkosti chráněného zařízení
- k ochraně zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T3, C2
Umístění SPD		ST 2
Montáž		lišta DIN 35 mm
Jmenovité napětí	U_n	48,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	60,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	60,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	16,000 A
Maximální předjištění		16 A gL/gG nebo B 16 A
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) na žílu	I_n	2,00 kA
Zkušební napětí L+ - L-		4,0 kV
Zkušební napětí L+(L-)-PE		4,0 kV
Zkušební napětí M-PE		4,0 kV
Napěťová ochranná hladina L+ - L-		0,37 kV
Napěťová ochranná hladina L+(L-)-PE		0,75 kV
Napěťová ochranná hladina M-PE		0,75 kV

C2 ochranná hladina napětí mód M-PE při In		**750,00 V**
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při In	U_p	**750,00 V**
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při In	U_p	**370,00 V**
Doba odezvy L+ - L-		**25 ns**
Doba odezvy L+(L-)-PE		**100 ns**
Doba odezvy M-PE		**100 ns**
Připojení (vstup - výstup)		**svorky - svorky**
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)		**0,14 mm^2**
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		**4,00 mm^2**
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)		**0,14 mm^2**
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		**2,50 mm^2**
Signalizace poruchy		**červená kontrolka**
Stupeň krytí		**IP 20**
Rozsah provozních teplot (min/max)		**-40 / 70 °C**
Rozsah vlhkosti		**5 - 95 %**
Splňuje požadavky normy		**ČSN EN 61643-21+A1,A2 ČSN EN 61643-11 ed.2**
Třída ETIM		**EC000942**
Náhradní modul		**DP-048-V/1-0**
Celní nomenklatura		**85363030**
EAN		**8595090556664**
Objednací číslo		**A05666**