# SLP-PV1500 V/Y

## SPD pro DC a PV / SPD PV typu 2 / Varistorové

Svodič přepětí pro fotovoltaické systémy (pro oba póly)

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

- varistorový svodič přepětí v zapojení 'Y'
- k ochraně fotovoltaických instalací, tam kde je dodržena dostatečná vzdálenost nebo není použit LPS
- volba maximálního provozního napětí SPD: UCPV ≥ 1,2 × UOC STC



**Rozměry**






**Schéma zapojení**



| Název parametru | | Hodnota parametru |
|---|---|---|
| Typ SPD | | PV T2 |
| Montáž | | lišta DIN 35 mm |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí mód +/PE, -/PE | $U_{CPV}$ | 1 500,00 V DC |
| Jmenovitý zkratový proud | $I_{SCPV}$ | 10 000 A DC |
| Reziduální proud mód +/PE, -/PE | $I_{PE}$ | 0,250 mA AC |
| Reziduální proud mód +/PE, -/PE | $I_{PE}$ | 0,005 mA DC |
| Celkový výbojový proud (8/20 µs) | $I_{Total(8/20)}$ | 40,00 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) | $I_n$ | 15,00 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20 µs) | $I_{max}$ | 40,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina mód +/- | $U_p$ | 6,40 kV |
| Napěťová ochranná hladina mód +/PE, -/PE | $U_p$ | 6,40 kV |
| Doba odezvy | $t_a$ | 25 ns |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | | 1,00 $mm^2$ |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | | 35,00 $mm^2$ |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | | 1,00 $mm^2$ |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | | 25,00 $mm^2$ |
| Signalizace poruchy | | červené zbarvení indikačního pole |

| | |
|---|---|
| Stupeň krytí | **IP 20** |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | **-40 / 80 °C** |
| Splňuje požadavky normy | **ČSN EN 61643-31** |
| Třída ETIM | **EC000941** |
| Celní nomenklatura | **85354000** |
| EAN | **8595090543046** |
| Objednací číslo | **A04304** |