

RTO-16

SPD pro nízké napětí / Ostatní / Oddělovací tlumivky

Oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů

- vazební impedance
- pro zajištění správné koordinace činnosti SPD při nedodržení minimální vzdálenosti mezi SPD typu 1 a 2 nebo SPD typu 2 a 3



Rozměry




Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Montáž	lišta DIN 35 mm
Jmenovité napětí	U_n 450,00 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L 16,000 A
Frekvence	f 50 Hz
Odpor	R 6,5 mΩ
Indukčnost	L 3,20 uH
Maximální předjištění	16 A gL/gG nebo C 16 A
Ztrátový výkon při IL	1,66 W
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)	10,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)	10,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný s dutinkou (max)	10,00 mm ²
Stupeň krytí	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 40 °C
Třída ETIM	EC002496
Celní nomenklatura	85363010
EAN	8595090541776
Objednací číslo	A04177

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

09.05.2026 -
05:40:46