

RTO-35

SPD pro nízké napětí / Ostatní / Oddělovací tlumivky

Oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů

- vazební impedance
- pro zajištění správné koordinace činnosti SPD při nedodržení minimální vzdálenosti mezi SPD typu 1 a 2 nebo SPD typu 2 a 3



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Montáž		lišta DIN 35 mm
Jmenovité napětí	U_n	450,00 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	32,000 A
Frekvence	f	50 Hz
Odpor	R	3,6 m Ω
Indukčnost	L	5,40 uH
Maximální předjištění		32 A gL/gG nebo C 32 A
Ztrátový výkon při IL		3,68 W
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		10,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		10,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný s dutinkou (max)		10,00 mm ²
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 30 °C
Třída ETIM		EC002496
Celní nomenklatura		85363030
EAN		8595090541783
Objednací číslo		A04178

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

02.06.2026 -
12:17:54