

# RTO-35

## SPD pro nízké napětí / Ostatní / Oddělovací tlumivky

Oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů

- vazební impedance
- pro zajištění správné koordinace činnosti SPD při nedodržení minimální vzdálenosti mezi SPD typu 1 a 2 nebo SPD typu 2 a 3



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Montáž		lišta DIN 35 mm
Jmenovité napětí	$U_n$	450,00 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	$I_L$	32,000 A
Frekvence	$f$	50 Hz
Odpor	$R$	3,6 mΩ
Indukčnost	$L$	5,40 uH
Maximální předjištění		32 A gL/gG nebo C 32 A
Ztrátový výkon při IL		3,68 W
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů slaněný s dutinkou (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 30 °C
Třída ETIM		EC002496
Celní nomenklatura		85363030
EAN		8595090541783
Objednací číslo		A04178

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
*Technická podpora: 724 210 395 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)*

13.05.2026 -  
09:54:04