SLP-NPE V/1

SPD pro nízké napětí / SPD typu 2 / N-PE

Svodič pro zapojení mezi N a PE

vyjímatelný modul

- ochranný modul N-PE s odolným GDT
- svádí proudy 20 kA (8/20 µs) a zároveň zaručuje nízkou úroveň ochrany
- k instalaci mezi N a PE



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T2
Montáž		lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	255,00 V AC
Typ sítě		TT
Reziduální proud	I_{PE}	0,004 mA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs)	I_n	20,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 µs)	I_{max}	40,00 kA
Napěťová ochranná hladina	U_p	1,50 kV
Schopnost samostatně vypnout následný proud	I_{fi}	0,1 kA
Doba odezvy	t_a	100 ns
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)		4,00 mm^2
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		35,00 mm^2
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)		4,00 mm^2
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		25,00 mm^2
Signalizace poruchy		ne, pouze přítomnost modulu v základně
Dálková signalizace		ne
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 80 °C

Splňuje požadavky normy	**ČSN EN 61643-11 ed.2**
Třída ETIM	**EC000941**
Náhradní modul	**SLP-NPE V/0**
Celní nomenklatura	**85363030**
EAN	**8595090530121**
Objednací číslo	**A03012**