

EM-VLD-500-M-R

VLD - pro trakce / Monitoring pro VLD


Senzor dálkového monitoringu VLD

Systém dálkového monitoringu VLD

- plně automatický monitoring VLD třídy 2
- online měření napětí a proudu
- detekce poruchy VLD
- izolace kolejového obvodu 3kV
- až 4 připojitelné senzory
- řízené vypnutí VLD pro minimalizaci bludných proudů (option)



Rozměry



| Název parametru | Hodnota parametru |
|--|------------------------------------|
| Hmotnost | 3,00 kg |
| Umístění | vnitřní i venkovní |
| Montáž | stěna / sloup / lišta DIN 35 mm |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | -25 / 70 °C |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Nadmořská výška | do 4000 m n. m. |
| Rozsah vlhkosti | 20 - 95 % |
| Stupeň znečištění (ČSN EN IEC 60664-1) | 2 |
| Stupeň mechanické odolnosti | IK 08 (5 J) |
| Splňuje požadavky normy | ČSN EN 61010-1, ČSN EN IEC 61326-1 |
| Třída ETIM | EC002495 |
| Celní nomenklatura | 85301000 |
| EAN | 8595090571964 |
| Objednací číslo | A07196 |