# FLP-25-T1-V/2

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Kombinované - T1 (25 kA)

Kombinovaný svodič bleskových proudů

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

- dvoupólový velmi výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů, bez vzniku následných proudů
- instalace do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1, především do hlavních rozvaděčů
- k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku, je vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty
- koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) i bez použití oddělovacích tlumivek, nulový unikající proud



**Rozměry**






**Schéma zapojení**




| Název parametru | | Hodnota parametru |
|---|---|---|
| Typ SPD | | T1 |
| Montáž | | lišta DIN 35 mm |
| Jmenovité napětí | $U_n$ | 230,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | $U_c$ | 260,00 V AC |
| Jmenovitý zatěžovací proud pro "V" zapojení | $I_L$ | 125 A |
| Typ sítě | | TN |
| Maximální předjištění | | 250 A gL/gG |
| Maximální předjištění pro "V" zapojení | | 125 A gL/gG |
| Jmenovitý zkratový proud | $I_{SCCR}$ | 50,0 kA |
| Celkový výbojový proud (10/350 µs) | $I_{Total(10/350)}$ | 50,00 kA |
| Impulsní výbojový proud (10/350 µs) | $I_{imp}$ | 25,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina | $U_p$ | 1,50 kV |
| Doba odezvy | $t_a$ | 100 ns |

| | |
|---|---|
| TOV 5 s L-N | **335 V** |
| TOV charakteristika (TOV 5 s) | **výdržná** |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | **2,50 $mm^2$** |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | **50,00 $mm^2$** |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | **2,50 $mm^2$** |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | **35,00 $mm^2$** |
| Signalizace poruchy | **červené zbarvení indikačního pole** |
| Dálková signalizace | **ne** |
| Stupeň krytí | **IP 20** |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | **-40 / 80 °C** |
| Rozsah vlhkosti | **5 - 95 %** |
| Splňuje požadavky normy | **ČSN EN 61643-11 ed.2** |
| Třída ETIM | **EC000381** |
| Náhradní modul | **FLP-25-T1-V/0** |
| Celní nomenklatura | **85363090** |
| EAN | **8595090562597** |
| Objednací číslo | **A06259** |