

BDM-012-V/2-JFR2

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / MaR / ST1+2+3 (BDM, BDG) - výměnné

Svodič bleskových proudů s hrubou a jemnou přepětovou ochranou dvou jednožilových signálových linek vyjímatelný modul, vazební impedance (R – odpor), linka od ochranné země oddělena pomocíbleskojistky

- svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepětovou ochranou 2 jednožilových signálových linek
- instalace na vstupu do objektu na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších i těsně před chráněné zařízení
- k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména rozhraní RS 485, před pulsním přepětím
- proti podélnému přepětí (žíla–ochranná země) hrubá i jemná přepětová ochrana



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	D1, C2
Umístění SPD	ST 1+2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Jmenovité napětí	U_n 12,00 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 11,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 16,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L 2,000 A
Mezní frekvence žíla-GND	f 2,00 MHz
Sériový odpor na žílu	R 0,40 Ω
D1 impulsní výbojový proud (10/350 μ s) na žílu	I_{imp} 2,50 kA
D1 celkový výbojový proud (10/350 μ s) žíly-PE	I_{Total} 5,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) GND-PE	I_n 10,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) na žílu	I_n 10,00 kA
C2 celkový výbojový proud (8/20 μ s) žíly-PE	I_{Total} 20,00 kA

C3 jmenovitý rázový proud (10/1000 μ s) žíla-PE	I_{SM}	10,00 A
C3 jmenovitý rázový proud (10/1000 μ s) na žílu	I_{SM}	10,00 A
C3 ochranná hladina napětí mód GND-PE při 1 kV/ μ s	U_p	550,00 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-GND při 1 kV/ μ s	U_p	22,00 V
Doba odezvy žíla-GND	t_a	1 ns
Doba odezvy GND-PE	t_a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		svorky - svorky
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)		0,14 mm ²
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		4,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)		0,14 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		2,50 mm ²
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 70 °C
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC001625
Náhradní modul		DM-012-V/2-J-0 BDM-012-V/2-J-0
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090564041
Objednací číslo		A06404