

# VL-B75 F/F

## SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / ICT / Video rozvody (VL)

Přepěťová ochrana např. pro kamerové systémy

konektory BNC 75 ohm

- dvoustupňová přepěťová ochrana pro vyšší frekvence
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně zejména videorozvodů před pulsním přepětím
- Součástí dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	C2, C3
Umístění SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 6,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 8,50 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	$I_L$ 0,060 A
Sériový odpor na žílu	$R$ 0,27 $\Omega$
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) SH-PE	$I_n$ 5,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) žíla-SH	$I_n$ 5,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód SH-PE při $I_n$	$U_p$ 350,00 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-SH při $I_n$	$U_p$ 150,00 V
C3 ochranná hladina napětí mód SH-PE při 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 350,00 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-SH při 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 35,00 V
Doba odezvy žíla-SH	$t_a$ 1 ns
Doba odezvy SH-PE	$t_a$ 100 ns
Připojení (vstup - výstup)	BNC 75

Stupeň krytí	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM	EC001625
Celní nomenklatura	85363010
EAN	8595090533764
Objednací číslo	A03376

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 724 210 395 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

10.06.2026 -  
19:34:36