FX-230 F75 T F/F

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / Koaxiální vedení / ST1 (FX)

Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení (anténní svody)

konektory F 75 ohm

- svodič bleskových proudů se stíněním odděleným od ochranné země bleskojistkou
- instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupu vedení do objektu
- k ochraně koaxiálních přijímacích a vysílacích vedení, televizních systémů, kamer a TV přijímačů před účinky při přímém i nepřímém úderu blesku
- Součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		D1, C2
Umístění SPD		ST 1
Montáž		lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	180,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	4,000 A
Frekvenční rozsah	f	0,00 - 2150,00 MHz
Impedance	Z	75 Ω
Průchozí útlum		0,20 dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,3
D1 impulsní výbojový proud (10/350 µs) SH-PE	I_{imp}	2,50 kA
D1 impulsní výbojový proud (10/350 µs) žíla-SH	I_{imp}	2,50 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) SH-PE	I_n	10,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) žíla-SH	I_n	10,00 kA
C3 ochranná hladina napětí mód SH-PE při 1 kV/µs	U_p	660,00 V

C3 ochranná hladina napětí mód žíla-SH při 1 kV/µs	U_p	**660,00 V**
Doba odezvy žíla-SH	t_a	**100 ns**
Doba odezvy SH-PE	t_a	**100 ns**
Připojení (vstup - výstup)		**F 75**
Stupeň krytí		**IP 20**
Rozsah provozních teplot (min/max)		**-40 / 80 °C**
Splňuje požadavky normy		**ČSN EN 61643-21+A1,A2**
Třída ETIM		**EC001466**
Celní nomenklatura		**85363010**
EAN		**8595090533924**
Objednací číslo		**A03392**