

SLP-075 VB/1 S

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 2 / Kombiniert


Kombi-Überspannungsableiter für Systeme TN oder TT oder Signalleitungen

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Fernstörungssignalisierung


- Kombi-Überspannungsableiter (Serienschaltung Varistor + GDT)
- Montage an NS-Anlagen, insb. Unterverteiler, geeignet für Messkreise
- zum Schutz von Anlagen und Ausrüstung gegen die Einwirkung von Blitzüberspannungen in Gebieten mit intensiverem Sturmgewitter oder Schaltüberspannungen oder als die erste Schutzstufe der Messkreise
- kein Ableitstrom



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



| Parametername | Parameterwert |
|---------------------------------------|----------------------|
| SPD-Typ | T2 |
| Montage | DIN-Schiene 35 mm |
| Maximale Betriebsspannung | U_c 75,00 V AC |
| Maximale Betriebsspannung | U_c 100,00 V DC |
| Netzart | TN |
| Maximale Vorsicherung | 125 A gL/gG |
| Kurzschlussstrom | I_{SCCR} 35,0 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) | I_n 15,00 kA |
| maximaler Entladestrom (8/20 μ s) | I_{max} 25,00 kA |
| Spannungsschutzpegel | U_p 0,60 kV |
| Spannungsschutzpegel bei 5 kA | U_p 0,30 kV |
| Ansprechzeit | t_a 100 ns |
| Min. Querschnitt für Seil | 1,00 mm ² |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Max. Querschnitt für Seil | 35,00 mm ² |
| Min. Querschnitt für Litze | 1,00 mm ² |
| Max. Querschnitt für Litze | 25,00 mm ² |
| Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt | 1,5 mm ² |
| Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze | 1,5 mm ² |
| Fehleranzeige | rotes Anzeigenfeld |
| Fernanzeige | potentialfreier Wechselkontakt |
| Potentialfreiem Fernmeldekontakt | 250V/0,5A AC,250V/0,1A DC |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Betriebstemperaturbereich (min/max) | -40 / 80 °C |
| Feuchtigkeit | 5 - 95 % |
| nach Norm | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 |
| ETIM-Klasse | EC000941 |
| Steckermodul | SLP-075 VB/0 |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| EAN | 8595090521563 |
| Bestellnummer | A02156 |