

FX-090-F75-T-F/F

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST1 (FX)


Blitzstromableiter für Koaxialleitungen (Antennen)

F-Stecker, 75 Ohm


- Blitzstromableiter mit potentialfreier Abschirmung (getrennt über GDT)
- Montage am Rand der LPZ-0- und LPZ-1-Zonen an der Zuführung zum Gebäude
- zum Schutz von Koaxialleitungen von TV- und Videoüberwachungssystemen, geeignet als die erste Schutzstufe zum Schutz in Koordination mit dem SX-Typ
- im Lieferumfang: Universaladapter aus Kunststoff zur DIN-Schiene montage und GND-2-Halter



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		D1, C2
SPD-Montageort		ST 1
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_C	70,00 V DC
Nennlaststrom	I_L	4,000 A
Frequenzbereich	f	0,00 - 2150,00 MHz
Impedanz	Z	75 Ω
Durchlassdämpfung		0,20 dB
VSWR typ. (max.)	VSWR	1,3
D1 Stoßentladestrom (10/350 μ s) SH-PE	I_{imp}	2,50 kA
D1 Stoßentladestrom (10/350 μ s) Ader-SH	I_{imp}	2,50 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) SH-PE	I_n	10,00 kA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) Ader-SH	I_n	10,00 kA
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart SH-PE bei 1 kV/ μ s	U_p	600,00 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Sh bei 1 kV/ μ s	U_p	600,00 V
Ansprechzeit Ader-SH	t_a	100 ns
Ansprechzeit SH-PE	t_a	100 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		F 75
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse		EC001466
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090533870
Bestellnummer		A03387