

# BDM-012-V/2-FR1

## SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Mess- und Regeltechnik / ST1+2+3 (BDM, BDG) - austauschbar


Blitzstromableiter mit Grob- und Feinüberspannungsschutz von 2 zweiadrigen Signalleitungen mit einer gemeinsamen Leitung

Entfernbares Modul, Kupplungsimpedanz (R-Widerstand), Leitung von der Schutzterde durch Blitzableiter getrennt


- Blitzstromableiter mit zweistufigem Überspannungsschutz von 2 zweiadrigen Signalleitungen
- Installation am Eingang eines Objekts an der Schnittstelle von LPZ 0-LPZ 1 und höher und kurz vor dem geschützten Gerät
- Zum Schutz der Schnittstellen der Steuerungssysteme MaR, EZS, EPS usw., insbesondere RS 485- und PROFIBUS-Schnittstellen, vor Impulsüberspannung
- Gegen Längsüberspannung (Ader - Schutzterde) und gegen Querüberspannung (Ader - Ader) Grob- und Feinüberspannungsschutz



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	D1, C2
SPD-Montageort	ST 1+2+3
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung	$U_n$ 12,00 V DC
Maximale Betriebsspannung	$U_c$ 11,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	$U_c$ 16,00 V DC
Nennlaststrom	$I_L$ 1,000 A
Grenzfrequenz Ader-GNP	f 0,00 MHz
Grenzfrequenz Ader-Ader	f 2,00 MHz

Serienwiderstand per Ader	R	0,80 Ω
Serieninduktivität per Ader	L	0,00 uH
D1 Stoßentladestrom (10/350 μs) Ader-Ader	$I_{imp}$	2,50 kA
D1 Gesamtleitstoßstrom (10/350 μs) Adern-PE	$I_{Total}$	5,00 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) GND-PE	$I_n$	10,00 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) pro Ader	$I_n$	10,00 kA
C2 Gesamtleitstoßstrom (8/20 μs) Adern-PE	$I_{Total}$	20,00 kA
C3 Nennentladestrom (10/1000 μs) Ader-PE	$I_{SM}$	10,00 A
C3 Nennentladestrom (10/1000 μs) Ader-Ader	$I_{SM}$	10,00 A
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart GND-PE bei 1 kV/μs	$U_p$	550,00 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-GND bei 1 kV/μs	$U_p$	22,00 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei 1 kV/μs	$U_p$	22,00 V
Ansprechzeit Ader-Ader	$t_a$	1 ns
Ansprechzeit Ader-GND	$t_a$	1 ns
Ansprechzeit GND-PE	$t_a$	100 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		<b>Klemmen-Klemmen</b>
Min. Querschnitt für Seil		0,14 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt für Seil		4,00 mm <sup>2</sup>
Min. Querschnitt für Litze		0,14 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt für Litze		2,50 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 70 °C
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse		EC001625
Steckermodule		DM-012-V/2-0 BDM-012-V/2-0
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090564010
Bestellnummer		A06401