


# HX 350-N50 F/M

## SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST1 (HX)

Blitzstromableiter für Koaxialleitungen (Antennen)

N-Stecker, 50 Ohm

- Blitzstromableiter für Koaxialleitung
- Montage am Rand der LPZ-0- und LPZ-1-Zonen an der Zuführung zum Gebäude
- zum Schutz von Koaxialleitungen und Telekommunikationsausrüstung gegen die Einwirkung von direkten oder indirekten Blitzeinschlägen
- geeignet für kombinierte Montage von Signalübertragung und Stromversorgung



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	D1, C2
SPD-Montageort	ST 1+2
Maximale Betriebsspannung $U_c$	250,00 V DC
Nennlaststrom $I_L$	6,000 A
Frequenzbereich $f$	0,00 - 3500,00 MHz
Impedanz $Z$	50 Ω
Belastungsleistung (CW) $P$	570,00 W
Durchlassdämpfung typ. (max.) $A$	0,2 (0,4) dB
VSWR typ. (max.)	1,1 (1,2)
D1 Stoßentladestrom (10/350 µs) Ader-PE $I_{imp}$	2,50 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-PE $I_n$	10,00 kA

Dynamische Zündspannung bei 1kV/μs	<b>U<sub>dyn</sub></b>	<b>900,00 V</b>
Ansprechzeit Ader-PE	<b>t<sub>a</sub></b>	<b>100 ns</b>
Anschluss (Ein-/Ausgang)		<b>N 50</b>
Schutzklasse		<b>IP 66</b>
nach Norm		<b>EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012</b>
ETIM-Klasse		<b>EC001466</b>
Zolltarifnummer		<b>85363010</b>
EAN		<b>8595090567042</b>
Bestellnummer		<b>A06704</b>

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)

Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

23.02.2026 -  
09:25:59