SP-T2+T3-320/Y-CCC-LED

SPD für LED Beleuchtung / SPD


Überspannungsschutzmodul speziell für LED-Lampen ungeachtet des Stromversorgungstyps

Störungssignalisierung durch Unterbrechung der Stromversorgung


- Überspannungsableiter speziell für LED-Lampen
- Montage nahe an geschützten Geräten in NS-Leistungskreis
- auch für Ausrüstung am Gebäude mit hoher Exposition (nach IEEE C62.41.2)



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T2,T3
Nennspannung	U_n	230,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	320,00 V AC
Nennlaststrom	I_L	10,000 A
Netzart		TT|TN
Maximale Vorsicherung		32 A gL/gG oder C 32 A
Kurzschlussstrom	I_{SCCR}	3,0 kA
Reststrom	I_{PE}	0,004 mA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N	I_n	5,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) N-PE	I_n	5,00 kA
Maximaler Entladestrom (8/20 µs) L-N	I_{max}	10,00 kA
Maximaler Entladestrom (8/20 µs) N-PE	I_{max}	10,00 kA
Prüfspannung L-N	U_{oc}	10,0 kV
Prüfspannung L-PE	U_{oc}	10,0 kV
Prüfspannung N-PE	U_{oc}	10,0 kV
Spannungsschutzpegel L-N	U_p	1,30 kV
Spannungsschutzpegel L-PE	U_p	1,50 kV

Spannungsschutzpegel N-PE	U_p	**1,50 kV**
Ansprechzeit L-N	t_a	**25 ns**
Ansprechzeit N-PE	t_a	**100 ns**
TOV 5 s L-N		**335 V**
TOV 5 s L-PE		**440 V**
TOV-Eigenschaft (5 s)		**Widerstand**
TOV 120 min L-N		**440 V**
TOV-Eigenschaft (120 Min.)		**Widerstand**
TOV 200 ms L-PE		**1 455 V**
TOV 200 ms N-PE		**1 200 V**
TOV-Eigenschaft (200 ms)		**ungefährlicher Ausfall**
Fehleranzeige		**Spannungsverlust, dunkelgraues Anzeigenfeld**
Schutzklasse		**IP 20**
Betriebstemperaturbereich (min/max)		**-40 / 80 °C**
Feuchtigkeit		**5 - 95 %**
nach Norm		**EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011**
ETIM-Klasse		**EC000942**
Zolltarifnummer		**85363030**
EAN		**8595090562450**
Bestellnummer		**A06245**