


SLP-PV1500 V/Y

SPD - für DC und Photovoltaik (PV) / SPD PV Typ 2 / MOV

Überspannungsableiter für PV-Anlage (beide Pole)

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung

- Varistor-Überspannungsableiter in Y-Schaltung
- zum Schutz von PV-Anlagen, wo Trennungsabstand des Funkenüberschlags ohne LPS eingehalten wird
- maximale Dauerbetriebsspannung für PV-Anwendung: $UCPV \geq 1,2 \times UOC \text{ STC}$



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	PV T2
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung Betriebsart +/PE, -/PE	$UCPV$
Kurzschlussstrom	I_{SCPV}
Reststrom Betriebsart +/PE, -/PE	I_{PE}
Reststrom Betriebsart +/PE, -/PE	I_{PE}
Blitzstrom (gesammt) (8/20 μ s)	$I_{Total(8/20)}$
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max}
Spannungsschutzpegel Betriebsart +/-	U_p
Spannungsschutzpegel Betriebsart +/PE, -/PE	U_p
Ansprechzeit	t_a
Min. Querschnitt für Seil	$1,00 \text{ mm}^2$
Max. Querschnitt für Seil	$35,00 \text{ mm}^2$
Min. Querschnitt für Litze	$1,00 \text{ mm}^2$
Max. Querschnitt für Litze	$25,00 \text{ mm}^2$
Fehleranzeige	rotes Anzeigenfeld

Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
nach Norm	EN 61643-31, IEC 61643-31
ETIM-Klasse	EC000941
Zolltarifnummer	85354000
EAN	8595090543046
Bestellnummer	A04304

SALTEK s.r.o., Dráždánská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

21.02.2026 -
02:08:28