SLP-075-VB/1S

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 2 / Kombiniert


Kombi-Überspannungsableiter für Systeme TN oder TT oder Signalleitungen

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Fernstörungssignalisierung


- Kombi-Überspannungsableiter (Serienschaltung Varistor + GDT)
- Montage an NS-Anlagen, insb. Unterverteiler, geeignet für Messkreise
- zum Schutz von Anlagen und Ausrüstung gegen die Einwirkung von Blitzüberspannungen in Gebieten mit intensiverem Sturmgeschehen oder Schaltüberspannungen oder als die erste Schutzstufe der Messkreise
- Null Leckstrom



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T2
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung	U_n	48, 60 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	75,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	60,00 V DC
Netzart		TT|TN
Maximale Vorsicherung		125 A gL/gG
Kurzschlussstrom	I_{SCCR}	50,0 kA
Reststrom	I_{PE}	0,002 mA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I_n	20,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 µs)	I_{max}	40,00 kA
Spannungsschutzpegel	U_p	0,80 kV
Ansprechzeit	t_a	100 ns

TOV 5 s L-N	**87 V**
TOV-Eigenschaft (5 s)	**Widerstand**
TOV 120 min L-N	**114 V**
TOV-Eigenschaft (120 Min.)	**Widerstand**
Min. Querschnitt für Seil	**1,00 mm^2**
Max. Querschnitt für Seil	**35,00 mm^2**
Min. Querschnitt für Litze	**1,00 mm^2**
Max. Querschnitt für Litze	**25,00 mm^2**
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt	**1,5 mm^2**
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze	**1,5 mm^2**
Fehleranzeige	**rotes Anzeigenfeld**
Fernanzeige	**potentialfreier Wechselkontakt**
Potentialfreiem Fernmeldekontakt	**250V/0,5A AC,250V/0,1A DC**
Schutzklasse	**IP 20**
Betriebstemperaturbereich (min/max)	**-40 / 80 °C**
Feuchtigkeit	**5 - 95 %**
nach Norm	**EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011**
ETIM-Klasse	**EC000941**
Steckermodul	**SLP-075-VB/0**
Zolltarifnummer	**85363030**
EAN	**8595090570523**
Bestellnummer	**A07052**