SLP-NPE V/1

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 2 / N-PE


Ableiter für die Installation zwischen N und PE

Steckmodul


- N-PE-Schutzmodul mit hochbelastbarer GDT
- leitet Ableitströme bis 20 kA (8/20 µs) ab und gewährleistet gleichzeitig einen niedrigen Schutzpegel
- zur Installation zwischen N und PE



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T2
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c	255,00 V AC
Netzart		TT
Reststrom	I_{PE}	0,004 mA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I_n	20,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 µs)	I_{max}	40,00 kA
Spannungsschutzpegel	U_p	1,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	I_{fi}	0,1 kA
Ansprechzeit	t_a	100 ns
Min. Querschnitt für Seil		4,00 mm^2
Max. Querschnitt für Seil		35,00 mm^2
Min. Querschnitt für Litze		4,00 mm^2
Max. Querschnitt für Litze		25,00 mm^2
Fehleranzeige		austauschbares Modul
Fernanzeige		nein
Schutzklasse		IP 20

Betriebstemperaturbereich (min/max)	**-40 / 80 °C**
nach Norm	**EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011**
ETIM-Klasse	**EC000941**
Steckermodul	**SLP-NPE V/0**
Zolltarifnummer	**85363030**
EAN	**8595090530121**
Bestellnummer	**A03012**