

EM-VLD-500-M-R

VLD - für Bahnanwendungen / Monitoring für VLD


Sensor zur Fernüberwachung

Fernüberwachungssystem der VLD

- Vollautomatische Überwachung der VLD-Klasse 2
- Isolierung des Schienenstromkreises 3 kV
- Online Spannungs- und Strommessung
- Bis zu 4 Sensoren (VLDs), die an einen gemeinsamen Prozessor angeschlossen sind
- Automatische Überprüfung des „Zustands“ der VLD
- Erzwungene VLD-Abschaltung zur Reduzierung von Streuströmen (Option)



Produktabmessungen



| Parametername | Parameterwert |
|-------------------------------------|--|
| Gewicht | 3,00 kg |
| Standort | drinnen und draußen |
| Montage | Wand / Mast / DIN-Schiene 35 mm |
| Betriebstemperaturbereich (min/max) | -25 / 70 °C |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Höhenlage | bis zu 4000 m über dem Meeresspiegel |
| Feuchtigkeit | 20 - 95 % |
| Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) | 2 |
| Grad der mechanischen Beständigkeit | IK 08 (5 J) |
| nach Norm | EN 61010-1, IEC 61010-1, EN IEC 61326-1, IEC 61326-1 |
| ETIM-Klasse | EC002495 |
| Zolltarifnummer | 85301000 |
| EAN | 8595090571964 |
| Bestellnummer | A07196 |

