EM-VLD-500-M-R

VLD - für Bahnanwendungen / Monitoring für VLD


Sensor zur Fernüberwachung

Fernüberwachungssystem der VLD

- Vollautomatische Überwachung der VLD-Klasse 2
- Online Spannungs- und Strommessung
- Automatische Überprüfung des „Zustands" der VLD
- Isolierung des Schienenstromkreises 3 kV
- Bis zu 4 Sensoren (VLDs), die an einen gemeinsamen Prozessor angeschlossen sind
- Erzwungene VLD-Abschaltung zur Reduzierung von Streuströmen (Option)



Produktabmessungen



Parametername	Parameterwert
Gewicht	3,00 kg
Standort	drinnen und draußen
Montage	Wand / Mast / DIN-Schiene 35 mm
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-25 / 70 °C
Schutzklasse	IP 65
Höhenlage	bis zu 4000 m über dem Meeresspiegel
Feuchtigkeit	20 - 95 %
Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1)	2
Grad der mechanischen Beständigkeit	IK 08 (5 J)
nach Norm	EN 61010-1, IEC 61010-1, EN IEC 61326-1, IEC 61326-1
ETIM-Klasse	EC002495
Zolltarifnummer	85301000
EAN	8595090571964
Bestellnummer	A07196