

Manuál loga SALTEK



Logo

Logo - základní podoba s claimem

Česká a anglická verze

Vyobrazení základní podoby loga
a jeho barevnosti.



Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.



Overvoltage controlled. ANYWHERE.



■ CMYK: 100, 15, 00, 00
RGB: 00, 155, 223
PANTONE: Process blue
RAL: 5015
ORACAL: 851-053

■ CMYK: 00, 00, 00, 60
RGB: 128, 130, 133
PANTONE: Cool Gray 8
RAL: 7045
ORACAL: 751-721

Výjimka

V odůvodněných případech lze využít logo bez claimu. Hlavní variantou však zůstává logo s claimem.

Logo - základní podoba s claimem

Ochranná zóna

Ochranná zóna loga

včetně claimu pod i vedle loga. Jednotka její minimální velikosti je výška litery “K” v logu SALTEK.



Logo

Použití na podkladu

Logo je povolené používat pouze na bílém podkladu.



Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.

Výjimka

Pro reklamní textil je možné volit barevný podklad. O nich však rozhoduje marketingový manažer SALTEK.



Přepětí pod kontrolou.
KDEKOLI.

Logo

Černobílé provedení

Černobílé provedení horizontální i vertikální verze loga

se smí použít v případě, kdy je nemožné aplikovat logo v jeho barevné verzi.



Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.

■ CMYK: 00, 00, 00, 100
 RGB: 00, 00, 00
 PANTONE: Process Black
 RAL: 9005
 ORACAL: 070



Přepětí pod kontrolou.
 KDEKOLI.

■ CMYK: 00, 00, 00, 60
 RGB: 128, 130, 133
 PANTONE: Cool Gray 8
 RAL: 7045
 ORACAL: 751-721

Logo

Minimální velikost pro použití

Nejmenší přípustná velikost vertikální varianty CZ loga
je 8,5 mm nebo 45 px na výšku.

Nejmenší přípustná velikost horizontální varianty CZ loga
je 5,7 mm nebo 31 px na výšku.

Nejmenší přípustná velikost vertikální varianty EN loga
je 8,5 mm nebo 45 px na výšku.

Nejmenší přípustná velikost horizontální varianty EN loga
je 5,7 mm nebo 31 px na výšku.



Vyobrazení CZ loga 1:1.



Vyobrazení EN loga 1:1.

Logo

Nepovolené varianty

Příklady nepovolených modifikací loga

platné pro vertikální i horizontální verzi. Jedinou výjimkou je negativní varianta v použití na výrobcích.



Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.

Nepovolená barevnost



Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.

Deformace



Nesprávná poloha



Negativní varianta

SALTEK s.r.o.

Drážďanská 85, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 655 511, Fax: +420 475 655 513, Mail: info@saltek.cz
www.saltek.eu



Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.