

# DA-075-DJ25

Objednávacie číslo A06094


## SPD typu 3 - prepäťová ochrana

optická signalizácia poruchy


prepäťová ochrana pre univerzálne použitie k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn proti pulznému prepätiu, inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia, k ochrane zariadení proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spínaciemu prepätiu



### Rozmery



### Schéma zapojenia



## Technické parametre

Typ siete		TN
Typ SPD		T3
Menovité napätie	$U_n$	60 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	75,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$	25,000 A
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L-N	$I_n$	2,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) N-PE	$I_n$	2,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L+N-PE	$I_n$	2,00 kA
Skúšobné napätie L-N	$U_{oc}$	4,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	$U_{oc}$	4,0 kV
Skúšobné napätie L+N-PE	$U_{oc}$	4,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N	$U_p$	0,43 kV
Napäťová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$	0,75 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE	$U_p$	0,75 kV
Menovitý skratový prúd	$I_{SCCR}$	1,5 kA
Maximálne predistenie		25 A gL/gG alebo B 25 A
Doba odozvy L-N	$t_a$	25 ns
Doba odozvy N-PE	$t_a$	100 ns
TOV 5 s L-N		120 V
TOV charakteristika (TOV 5 s)		výdržný
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		6,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		6,00 mm <sup>2</sup>
Signalizácia poruchy		červená kontrolka
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah pracovných teplôt v prostredí - min		-40 °C
Rozsah teplôt v prostredí - max		80 °C
Montáž		lišta DIN 35 mm
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000942
EAN		8595090560944