FX-090-F75-T-F/F

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / Koaxiálné vedenie / ST1 (FX)

Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne zvody)

konektory F 75 ohm

- zvodič bleskových prúdov s tienením oddeleným od ochrannej zeme bleskoistkou
- inštaluje sa na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupe vedenia do objektu
- k ochrane koaxiálních přijímacích vedení, televizních systémů, kamer a TV přijímačů pred účinky při přímém i nepřímém úderu blesku
- súčásť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		D1,C2
Umiestnenie SPD		ST 1
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	70,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	4,000 A
Frekvenčný rozsah	f	0,00 - 2150,00 MHz
Impedancia	Z	75 Ω
Průchozí útlm		0,20 dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,3
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 µs) SH-PE	I_{imp}	2,50 kA
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 µs) žila-SH	I_{imp}	2,50 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) SH-PE	I_n	10,00 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) žila-SH	I_n	10,00 kA

C3 ochranná hladina napätia mód SH-PE pri 1 kV/µs	U_p	**600,00 V**
C3 ochranná hladina napätia mód žila-SH pri 1 kV/µs	U_p	**600,00 V**
Doba odozvy žila-SH	t_a	**100 ns**
Doba odozvy SH-PE	t_a	**100 ns**
Pripojenie (vstup-výstup)		**F 75**
Stupeň kritia		**IP 20**
Rozsah provozných teplôt (min/max)		**-40 / 80 °C**
Spĺňa požiadavky normy		**STN EN 61643-21+A1,A2**
Trieda ETIM		**EC001466**
Colná nomenklatúra		**85363010**
EAN		**8595090533870**
Objednávacie číslo		**A03387**