DS-B090-RS

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Jednostupňové (DS)

Hrubá jednostupňová prepäťová ochrana - bleskoistka

B – bleskoistka, skrutkové svorky

- hrubá jednostupňová prepäťová ochrana
- k ochrane oznamovacích, dátových a iných vedení pred pulzným prepätím
- najmä k oddeleniu tienenia od ochrannej zeme



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2
Umiestnenie SPD		ST 2
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	50,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	70,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	16,000 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) na žilu	I_n	10,00 kA
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/µs	U_p	550,00 V
Doba odozvy žila-PE	t_a	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		svorky - svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		0,14 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		0,14 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm^2
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC000943
Colná nomenklatúra		85363010

EAN	8595090551485
Objednávacie číslo	A05148

SALTEK a.s., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz