

# DS-B240-RS

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Jednostupňové (DS)


Hrubá jednostupňová prepäťová ochrana - bleskoistka

B – bleskoistka, skrutkové svorky


- hrubá jednostupňová prepäťová ochrana
- k ochrane oznamovacích, dátových a iných vedení pred pulzným prepätím
- najmä k oddeleniu tienenia od ochrannej zeme



### Rozmery produktu



### Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra	
Typ SPD	C2	
Umiestnenie SPD	ST 2	
Montáž	lišta DIN 35 mm	
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	127,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	180,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$	16,000 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu	$I_n$	10,00 kA
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	600,00 V
Doba odozvy žila-PE	$t_a$	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		svorky - svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm <sup>2</sup>
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC000943
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090551492
Objednávacie číslo		A05149

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
*Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)*

09.05.2026 -  
05:43:22