

DP-024-25

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Napájanie (DP a DMP) - kompaktné

Prepätňová ochrana napájania

optická signalizácia poruchy

- prepätňová ochrana pre univerzálne použitie k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení mn proti pulznému prepätiu
- inštalácia do rozvodov malého napätia v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|---|-------|-------------------------|
| Typ SPD | | T3 |
| Umiestnenie SPD | | ST 2 |
| Montáž | | lišta DIN 35 mm |
| Menovité napätie | U_n | 24,00 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 36,00 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 36,00 V DC |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C | I_L | 25,000 A |
| Maximálne predistenie | | 25 A gL/gG alebo C 25 A |
| C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu | I_n | 2,00 kA |
| Skúšobné napätie L+ - L- | | 4,0 kV |
| Skúšobné napätie L+(L-)-PE | | 4,0 kV |
| Napätňová ochranná hladina L+ - L- | | 0,23 kV |
| Napätňová ochranná hladina L+(L-)-PE | | 0,55 kV |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri I_n | U_p | 550,00 V |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri I_n | U_p | 230,00 V |
| Doba odozvy L+ - L- | | 25 ns |

| | |
|--|-------------------------|
| Doba odozvy L+(L-)-PE | 100 ns |
| Pripojenie (vstup-výstup) | svorky - svorky |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) | 6,00 mm ² |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) | 6,00 mm ² |
| Signalizácia poruchy | červená kontrolka |
| Stupeň kritia | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 80 °C |
| Rozsah vlhkosti | 5 - 95 % |
| Spíňna požiadavky normy | STN EN 61643-11:2013-08 |
| Trieda ETIM | EC000942 |
| Colná nomenklatúra | 85363030 |
| EAN | 8595090560975 |
| Objednávacie číslo | A06097 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

11.07.2026 -
05:22:47