

DMHF-015/1-RB

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Špeciálne - pre BUS (vysoké rýchlosti prenosu)

Prepätňová ochrana dvojžilových vysokorýchlostných signálových liniek

vazební impedance – odpor, bezšroubové svorky


- dvojstupňová prepätňová ochrana vysokorýchlostných dvojžilových signálových liniek
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane rozhrania radiacích systémov MaR, EZS, EPS a pod., najmä rozhrania RS 485, pred pulzným prepätím
- proti pozdĺžnemu prepätiu (žíla–ochranná zem) a proti priečnemu prepätiu (žíla – žíla) hrubá i jemná prepätňová ochrana



Rozmery produktu



Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	U_n	15,00 V DC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	15,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	22,00 V DC
Menovitý zafážovací prúd pri 25°C	I_L	0,500 A
Hraničná frekvencia žila-žila	f	70,00 MHz
Sériový odpor na žilu	R	2,20 Ω
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 μ s) žila-žila	I_{imp}	0,50 kA
D1 celkový výbojový prúd (10/350 μ s) žily-PE	I_{Total}	1,00 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu	I_n	5,00 kA

C2 celkový výbojový prúd (8/20 μ s) žily-PE	I_{Total}	10,00 kA
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri In	U_p	350,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri In	U_p	36,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s	U_p	500,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ μ s	U_p	28,00 V
Doba odozvy žila-žila	t_a	1 ns
Doba odozvy žila-PE	t_a	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		bezskrutkové svorky/bezskrutkové svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		0,08 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		0,08 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm ²
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spíňna požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC001625
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090562900
Objednávacie číslo		A06290