

RTO-16

SPD - pre nízke napätie / Ostatné / Oddelovacie tlmivky

Oddelovacie tlmivky pre správnu koordináciu zvodíčov

- väzobná impedancia
- pre zaistenie správnej koordinácie činnosti SPD pri nedodržaní minimálnej vzdialenosti medzi SPD typu 1 a 2 alebo SPD typu 2 a 3



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Montáž		lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	U_n	450,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	16,000 A
Frekvencia	f	50 Hz
Odpor	R	6,5 mΩ
Indukčnosť	L	3,20 uH
Maximálne predistenie		16 A gL/gG alebo C 16 A
Stratový výkon pri I_L		1,66 W
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		10,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		10,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový s dutinkou (max)		10,00 mm ²
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 40 °C
Trieda ETIM		EC002496
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090541776
Objednávacie číslo		A04177

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

18.06.2026 -
10:16:06