# RTO-35

## SPD - pre nízke napätie / Ostatné / Oddeľovacie tlmivky

Oddeľovacie tlmivky pre správnu koordináciu zvodičov

- väzobná impedancia
- pre zaistenie správnej koordinácie činnosti SPD pri nedodržaní minimálnej vzdialenosti medzi SPD typu 1 a 2 alebo SPD typu 2 a 3



**Rozmery produktu**






**Schéma zapojenia**




| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|---|---|---|
| Montáž | | lišta DIN 35 mm |
| Menovité napätie | $U_n$ | 450,00 V AC |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C | $I_L$ | 32,000 A |
| Frekvencia | f | 50 Hz |
| Odpor | R | 3,6 mΩ |
| Indukčnosť | L | 5,40 uH |
| Maximálne predistenie | | 32 A gL/gG nebo C 32 A |
| Stratový výkon pri IL | | 3,68 W |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) | | 10,00 $mm^2$ |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) | | 10,00 $mm^2$ |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový s dutinkou (max) | | 10,00 $mm^2$ |
| Stupeň kritia | | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | | -40 / 30 °C |
| Trieda ETIM | | EC002496 |
| Colná nomenklatúra | | 85363030 |
| EAN | | 8595090541783 |
| Objednávacie číslo | | A04178 |