SLP-NPE V/1

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 2 / N-PE

Zvodič na zapojenie medzi N a PE

vyberateľný modul

- ochranný modul N-PE s odolným GDT
- zvádza prúdy 20 kA (8/20 µs) a zároveň zaručuje nízku úroveň ochrany
- na inštaláciu medzi N a PE



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T2
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	255,00 V AC
Typ siete		TT
Reziduálny prúd	I_{PE}	0,004 mA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs)	I_n	20,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs)	I_{max}	40,00 kA
Napäťová ochranná hladina	U_p	1,50 kV
Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd	I_{fi}	0,1 kA
Doba odozvy	t_a	100 ns
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		4,00 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		35,00 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		4,00 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		25,00 mm^2
Signalizácia poruchy		nie, iba prítomnosť modulu v základni
Dialková signalizácia		nie
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C

Spĺňa požiadavky normy	**STN EN 61643-11:2013-08**
Trieda ETIM	**EC000941**
Náhradný modul	**SLP-NPE V/0**
Colná nomenklatúra	**85363030**
EAN	**8595090530121**
Objednávacie číslo	**A03012**