

# EM-VLD-500-M-R

## VLD - pre trakce / Monitoring pre VLD

Senzor pre diaľkové monitorovanie VLD

Systém diaľkového monitorovania VLD

- plne automatické monitorovanie VLD triedy 2
- online meranie napätia a prúdu
- detekcia poruchy VLD
- izolácia koľajového obvodu 3 kV
- až 4 pripojiteľné senzory



### Rozmery produktu



| Názov parametra                    | Hodnota parametra                                    |
|------------------------------------|--|
| Hmotnosť                           | 3,00 kg  |
| Umiestnenie                        | vnútorné aj vonkajšie                                |
| Montáž                             | stena / stĺp / lišta DIN 35 mm                       |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -25 / 70 °C  |
| Stupeň kritia                      | IP 65  |
| Nadmorská výška                    | do výšky 4000 m n. m.                                |
| Rozsah vlhkosti                    | 20 - 95 %  |
| Stupeň znečistenia (IEC 60664-1)   | 2  |
| Stupeň mechanickej odolnosti       | IK 08 (5 J)  |
| Spĺňa požiadavky normy             | EN 61010-1, IEC 61010-1, EN IEC 61326-1, IEC 61326-1 |
| Trieda ETIM                        | EC002495   |
| Colná nomenklatúra                 | 85301000   |
| EAN                                | 8595090571964  |
| Objednávacie číslo                 | A07196   |